



STOCKAGE 30

UTILISATIONS

Huile pour réducteurs, moteurs diesel, ensembles fermés, destinée à assurer la protection interne durant le stockage. Le solvant avec l'huile permet de maintenir un air huilé dans l'ensemble.

Durant cette période, l'huile STOCKAGE 30 permet d'utiliser les moteurs en marche temporaire avec des démarrages occasionnels pendant la période de repos.

Pour les réducteurs, il est recommandé de remplir à la moitié ou à 2/3 du volume, selon les types de réducteur, et de faire un peu de rotation de l'arbre tous les 6 mois afin d'éviter les empruntes sur la denture ou le chemin de roulement.

PROPRIETES

Ses excellentes propriétés détergentes évitent les dépôts même à des températures très élevées.

Son pouvoir absorbant d'humidité permet d'éviter les phénomènes d'oxydation même en cas de forte variation de température lors du stockage.

CARACTERISTIQUES

	Test	Résultat
Densité à 15°C, kg/m ³	ASTM D4092	0.88
Viscosité à 100°C, cSt	ASTM D445	11.4
Point d'éclair, °C	ASTM D92	210
Point d'écoulement, °C	ASTM D130	-15

Code produit : 075

Fiche technique, version du 17 septembre 2021

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr