

RED 80W90 F avec agent filant

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

DEFINITION

Huile « extrême pression » avec agent filant pour réducteurs et engrenages.

UTILISATION

Ce lubrifiants est spécialement adaptée aux conditions d'emploi les plus sévères des transmissions et réducteurs. Particulièrement adapté lorsque le constructeur recommande un lubrifiant possédant des qualités d'adhésivité importantes.

Homologuée MIL L2105 D ou API GL5.

PROPRIETES

Huile multigrade.

Extrême pression et anti usure de haut niveau, conservant leur efficacité aux engrenages fonctionnant sous fortes charges et subissant des chocs répétés.

Grande résistance à l'altération, garantissant la stabilité des performances même en cas de température de service élevée.

Anti rouille et anti corrosive sur l'acier et le cuivre en présence d'eau..

Indice de viscosité élevé et bas point d'écoulement assurant une lubrification efficace à toutes les vitesses et à toutes les températures.

Neutralité vis-à-vis des joints même à température élevée.

Anti mousse.

Présence d'agent filant.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

	RED 80W90 F
Densité à 15 °C	0.90
Viscosité à 100°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	17
Code produit	080

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e