



CLASSIC 20W-50

L'huile CLASSIC 20W-50 est adaptée à la lubrification des moteurs 4 temps des véhicules de collections diesel ou essence à partir de 1950.

Elle convient parfaitement aux moteurs atmosphériques, mais également turbocompressés à carburation ou injection lorsque ce grade est recommandé.

La CLASSIC 20W-50 a été formulée de façon à obtenir un niveau de détergence maîtrisé et ainsi apporter une protection maximum aux moteurs d'époque et lui assurer la compatibilité avec les joints de type élastomères.

SPECIFICATION

SF/CD

PROPRIETES / APPLICATIONS

Anti - usure.

Excellente résistance à l'oxydation.

Excellente stabilité.

Haut pouvoir dispersant et grande résistance au cisaillement.

Caractère multigrade assurant un démarrage excellent en toute saison.

Miscibilité parfaite à toutes les huiles moteurs.

CARACTERISTIQUES

	Méthodes	Unités	Résultats
Grade SAE			20W-50
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	138
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	17.6
Indice de viscosité	ASTM D2270		140
Point éclair	ASTM D92	°C	>200
Densité à 15°C	ASTM D4052		0.89
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	5

Code produit : 262

Fiche technique, version du 10 aout 2022

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr