



TRACTOR MFR3

ARMORINE TRACTOR MFR3 est une huile minérale de très haute qualité recommandée pour les transmissions de matériels agricoles et de travaux publics.

TRACTOR MFR3 satisfait l'ensemble des exigences des différentes marques de tracteurs pour la lubrification des transmissions, système hydraulique, freins et embrayages immergés.

PERFORMANCES

Classification : API GL4 / Allison C4

Conforme aux spécifications des constructeurs :

ZF TE-ML 06B/06R/07B

MASSEY FERGUSSON M1141 - M1145

RENAULT

FIAT AF 87

FORD M2C134 D

PROPRIETES

Grâce à son additivation spécifique, TRACTOR MFR3 apporte :

- Une excellente stabilité de la viscosité
- Un indice de viscosité élevé
- Une totale compatibilité avec les joints
- Des caractéristiques de friction adaptées au bon fonctionnement des freins et embrayages immergés
- Une capacité de transmettre sans échauffement le couple d'entraînement maximum des prises de forces dans les conditions sévères de fonctionnement des tracteurs
- Une grande résistance au cisaillement

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.88
Viscosité cinématique à 40°C	83 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	12.5 cSt
Indice de viscosité	150
Viscosité dynamique mPa/s (cPo) à - 18°C	<4000
Point d'écoulement	-35°C

Code produit : 612

Fiche technique, version du 22 février 2019

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr