



## PLATINIUM 15W40

Huile moteur diésel minérale hautes technologies pour offrir des performances fiables dans une vaste gamme d'applications intensives. Elle convient aux moteurs peu polluants (Euro II, Euro III et certains moteurs Euro IV).

Utilisation universelle y compris sur des parcs mixtes.

Satisfait et dépasse les exigences de nombreux constructeurs de moteurs diesel américains et européens.

### **PERFORMANCES**

**Classification :** API CI-4 / CF / SL      ACEA E3 - E7 / B3- B4

**Conforme aux spécifications suivantes :**

Cummins CES 20076/20077/20078

JASO DHD-1

Caterpillar ECF-1a

DDC 93K215

MB page 228.3 pack / 229.1

MTU 2.0

MAN M 3275

Deutz DQC III

**Homologations constructeurs :**

**VOLVO VDS 3 (Homologation n°417-0002-17-1589)**

**Renault RLD 2 (Homologation n°417-0002-17-1589)**

**MACK EOM plus (Homologation n°417-0002-17-1589)**

### **PROPRIETES**

Excellente stabilité thermique.

Indice de viscosité élevé, stable, garantissant une viscosité de l'huile aussi constante que possible.

Très bon pouvoir anti-corrosion et anti-rouille.

Très bas point d'écoulement.

Protection intégrale du moteur : propreté et durabilité remarquables des moteurs.

### **CARACTERISTIQUES**

Densité à 15°C	0.88
Viscosité cinématique à 40°C	95 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	13.8 cSt
Indice de viscosité	147
TBN mg KOH/g	10.3

**Code produit :** 197

Fiche technique, version du 27 décembre 2017

*Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle*

**Adresse unique de correspondance :** BP 70115 56601 LANESTER cedex [www.armorine.fr](http://www.armorine.fr) **Email :** [contact@armorine.fr](mailto:contact@armorine.fr)