



GAMME MOTOCULTURE



Lubrifiants

Huiles moteurs // 4 TEMPS

AGRI 4TEMPS 15W-40

Huile moteur 15W-40 pour tout matériel de jardinage, adaptée aux conditions les plus sévères.

API SF / CD

GARDEN PERFORMANCE 10W-30

Huile moteur 10W-30 de base synthétique pour la lubrification des moteurs 4 T tels que : tondeuses à gazon, motoculteurs, autoportés...

API SL / CG4

GARDEN PERFORMANCE 30W

Huile monograde SAE 30W pour moteurs 4 T de motoculture, recommandée pour les moteurs Briggs & Stratton.

API CF4-SG • MIL 2104 E

GARDEN PERFORMANCE 5W-30

Huile 100% synthétique pour les moteurs 4 T, sa formulation réduit les émissions polluantes et la consommation de carburant. Recommandée pour les moteurs Briggs & Stratton lorsqu'un grade 5W-30 est demandé.

ACEA C2/C3 • API SP

Huiles moteurs // 2 TEMPS

OXALIS 2 TEMPS

Lubrifiant synthétique pour moteurs à essence 2 T terrestres en mélange et/ou graissage séparé.

ISO L-EGD • JASO FD • API TC

2 TEMPS SB

2 TEMPS SB est un lubrifiant synthétique Biodégradable de haute technologie pour moteurs à essence 2 T terrestres.

ISO L-EGD • JASO FD • API TC

Essences alkylatées

MIX 2 TEMPS

L'essence alkylatée pour moteurs 2 T limite les émissions polluantes, favorise le démarrage et garantit le fonctionnement. Le mélange sans benzène (< 0,1%) est plus respectueux de l'environnement.

ISO L-EGD • JASO FD • API TC

MIX 4 TEMPS PRÊT À L'EMPLOI

Essence alkylatée pour moteurs 4 T limitant les émissions polluantes. Le mélange sans benzène (< 0,1%) est plus respectueux de l'environnement.

Découvrez l'ensemble
de notre gamme Motoculture auprès
de votre commercial.

Chaîne de tronçonneuses

CHAÎNE 60 / 90 « SPÉCIALE FORESTIÈRE » / 120 / 150 / 220

Huile haute performance conçue pour assurer le graissage des chaînes des tronçonneuses. Lubrifiant fortement additivé en agent filant et renforcé d'additifs anti-friction contribuant à maintenir la durée de vie de votre chaîne et de son guide.

DIN 51502 CLP

CHAÎNE B 150

Formulée à base d'huile végétale pour chaîne de tronçonneuse et biodégradable à plus de 85%, ce produit contribuera à la protection de l'environnement tout en vous garantissant une parfaite lubrification de votre matériel.

Huiles de transmissions

TRACTOR VT08

Ce lubrifiant UTTO de nouvelle génération (GR II) satisfait aux exigences des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et forestiers. VT08 est particulièrement recommandé pour la lubrification des transmissions mécaniques équipées de freins immergés, d'embrayage humide et également de leurs circuits hydrauliques.

API GL4 • KUBOTA SUPER UDT • KUBOTA UDT • JOHN DEERE J20C • ISEKI

PM 80W-90

Huile multigrade pour transmissions mécaniques, formulée avec des additifs « Extrême Pression ». Recommandée quand la classification API GL 5 est requise.

API GL-5

HUILE DE RICIN

Lubrification générale pour le matériel exigeant une huile de ricin. Souvent adaptée pour les bagues en bronze des engrenages.

Huiles hydrauliques

HYDRAULIQUE HP 32 / 46 / 68

Fluide hydraulique de très haute performance de catégorie HV, sa stabilité thermique permet des espacements de vidange plus importants.

DIN 51 524 PARTIES 2 ET 3 • HVP • DENISON HF-2

HYDRAULIQUE B 32 / 46 / 68

Fluide hydraulique de très haute performance synthétique (ester), biodégradable à plus de 75%. HYDRO B est adapté pour les matériels de travaux publics, agricoles et de jardinage.

ISO 15380 HEES

Graisses

CA-H 300

Graisse EP 2 à base d'un savon calcium anhydre et d'additifs EP 2. Cette graisse présente une protection contre la corrosion et une très bonne adhérence renforcée par l'adjonction de polymères.

ISO 12924: L-XCIB2 • DIN 51502: KP2K-30

