

# ARMOCOUP

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :  
ZI de Lann-Sévelin  
56850 CAUDAN  
Tél. 02 97 76 13 87  
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :  
ZA Des Acacias  
10 Rue des Saules  
44260 SAVENAY  
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :  
ZI La Croix Rouge  
35770 VERN-SUR-SEICHE  
Tél. 02 99 62 15 62

## **DEFINITION**

*Fluide d'usinage entier sans chlore de viscosité moyenne, pour utilisation dans des conditions sévères sur métaux ferreux et non ferreux.*

## **UTILISATIONS**

*Toutes opérations courantes d'usinage (coupe, taraudage, décolletage, brochage, fraisage, alésage, perçage, forage) effectuées à vitesse moyenne sur les métaux ferreux et non ferreux.*

## **PROPRIETES**

*Réduit l'usure des outils, améliore le dégagement des copeaux, évite la formation de bavures ce qui permet un excellent fini des pièces usinées. Haute résistance du film d'huile en fonction.*

*Haut niveau d'additifs anti-usure.*

*Sans composé organo-chloré.*

*Point éclair élevé améliorant la sécurité en cours d'utilisation.*

*Pouvoir mouillant élevé.*

*Onctuosité spécifique améliorant le fini des surfaces usinées.*

*Inertie maximale (odeur, allergie) vis à vis des opérateurs.*

## **CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

	Aérosol	Autre conditionnement
Viscosité à 40° (Cst)	130	18
Densité à 20°C	0.88	0,92
Couleur	brunâtre	ocre
Point éclair	de l'huile : >170 °C	186 °C

Code produit : 920

F  
i  
c  
h  
e  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e