

# ATF D3

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :  
ZI de Lann-Sévelin  
56850 CAUDAN  
Tél. 02 97 76 13 87  
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :  
ZA Des Acacias  
10 Rue des Saules  
44260 SAVENAY  
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :  
ZI La Croix Rouge  
35770 VERN-SUR-SEICHE  
Tél. 02 99 62 15 62

## **PROPRIETES**

Huile à base de synthèse répondant aux exigences de la spécification DEXRON III de GENERAL MOTORS.

Très haut indice de viscosité.

Stabilité thermique exceptionnelle due notamment aux éléments de synthèse.

Propriétés anti-usure.

Haut pouvoir anti-rouille et anti-mousse.

## **SPECIFICATIONS**

- DIII GENERAL MOTORS
- ALLISON C4
- MERCEDES 236.1 et 236.5
- ZF TE ML 03D/04D/14A/17C
- VOITH 55.6335
- CAT TO2
- MAN 339 type Z/1 et V/1

## **UTILISATIONS**

Transmission automatique.

Convertisseur de couple.

Servo direction.

Systèmes hydrauliques lorsqu'un fluide GM DEXRON est préconisé.

## **CARACTERISTIQUES**

Densité	0.90
Viscosité à 40°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	36
Viscosité à 100°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	7.1
Indice de viscosité	160
Point éclair	> 190°C

Code produit : 431

F  
i  
c  
h  
e  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e