

# CATER - TO4

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :  
ZI de Lann-Sévelin  
56850 CAUDAN  
Tél. 02 97 76 13 87  
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :  
ZA Des Acacias  
10 Rue des Saules  
44260 SAVENAY  
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :  
ZI La Croix Rouge  
35770 VERN-SUR-SEICHE  
Tél. 02 99 62 15 62

## UTILISATION

L'huile CATER TO4 est un lubrifiant de très haut niveau qui permet d'obtenir d'excellentes performances de friction, un faible niveau de bruit du système de freinage et une diminution très sensible de l'usure des engrenages.

Elle possède de remarquables propriétés de stabilité à l'oxydation, de compatibilité avec les élastomères, de protection contre l'usure et une importante résistance au moussage.

Elle convient aux transmissions, ponts et systèmes hydrauliques.

## SPECIFICATIONS

Ces huiles monogrades répondent aux exigences des spécifications Caterpillar TO4, Allison C4 et Komatsu Micro-Clutch.

Elles peuvent être utilisées dans les transmissions nécessitant les niveaux de performances ZF TEMPL 01,03 et Eaton Fuller, et lorsque le niveau TO2 est demandé.

*Répond aussi à la spécification CF-2.*

## CARACTERISTIQUES

	<b>CATER 10 TO4</b>	<b>CATER 30 TO4</b>	<b>CATER 50 TO4</b>
<b>GRADE SAE</b>	10	30	50
<b>Masse volumique à 15°C</b>	0.88	0.89	0.90
<b>Viscosité à 40°C (Cst)</b>	33.1	100	200
<b>Viscosité à 100°C (Cst)</b>	5.9	11.4	19
<b>Point d'écoulement (°C)</b>	-30	-25	-15
<i>Code produit</i>	556	557	558

F  
i  
c  
h  
e  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e