

CATER - TO4

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

UTILISATION

L'huile CATER TO4 est un lubrifiant de très haut niveau qui permet d'obtenir d'excellentes performances de friction, un faible niveau de bruit du système de freinage et une diminution très sensible de l'usure des engrenages.

Elle possède de remarquables propriétés de stabilité à l'oxydation, de compatibilité avec les élastomères, de protection contre l'usure et une importante résistance au moussage.

Elle convient aux transmissions, ponts et systèmes hydrauliques.

SPECIFICATIONS

Ces huiles monogrades répondent aux exigences des spécifications Caterpillar TO4, Allison C4 et Komatsu Micro-Clutch.

Elles peuvent être utilisées dans les transmissions nécessitant les niveaux de performances ZF TEMPL 01,03 et Eaton Fuller, et lorsque le niveau TO2 est demandé.

Répond aussi à la spécification CF-2.

CARACTERISTIQUES

	CATER 10 TO4	CATER 30 TO4	CATER 50 TO4
GRADE SAE	10	30	50
Masse volumique à 15°C	0.88	0.89	0.90
Viscosité à 40°C (Cst)	33.1	100	200
Viscosité à 100°C (Cst)	5.9	11.4	19
Point d'écoulement (°C)	-30	-25	-15
<i>Code produit</i>	556	557	558

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e