

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :  
ZI de Lann-Sévelin  
56850 CAUDAN  
Tél. 02 97 76 13 87  
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :  
ZA Des Acacias  
10 Rue des Saules  
44260 SAVENAY  
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :  
ZI La Croix Rouge  
35770 VERN-SUR-SEICHE  
Tél. 02 99 62 15 62

## COMPRESS AIR

### DEFINITION

Huile synthétique ISO 46, haute performance, spécialement développée pour la lubrification des compresseurs alternatifs et rotatifs utilisés en service sévère.

### PERFORMANCES

DIN 51506 VDL  
DIN 51524 HLP  
GMLJ  
SAE MS1003-2

### AVANTAGES

Extension des intervalles de vidange  
Réduction du blocage du séparateur d'air, permettant de réduire la maintenance  
Excellente compatibilité avec les joints, la peinture, et le système de distribution d'air  
Faible volatilité, conduisant à une faible perte de lubrifiant  
Excellente protection contre l'oxydation, l'usure et la corrosion  
Très bonne stabilité à haute température  
Point éclair élevé

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Densité             | 0.85   |
| Viscosité à 40°C    | 44 cSt |
| Indice de viscosité | 134    |
| Point d'écoulement  | -39°C  |
| Point d'éclair      | >220°C |

Code produit :929

F  
i  
c  
h  
e  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e