

EXCELLIUM 15W40

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

CLASSIFICATIONS

ACEA E7 /E9

API CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM

Agrément des constructeurs :

MB 228.31 / MAN M3275 / MAN 3575/ MTU type 2.1 / VOLVO VDS-4 / RVI RLD-3 /

MACK EO-O PP / CATERPILLAR ECF-3,ECF-2,ECF-1a /

CUMMINS CES 20081,20076-77 / DETROIT DIESEL 93K218,93K215 & 93K214 /

Scania Low Ash (*homologation du 07/01/2016*) / JASO DH-2

UTILISATIONS

Huile pour moteur soumis à des conditions particulières d'utilisation.

Huile formulée avec des composants de dernières générations et des huiles de base groupe II.

PROPRIETES

- Technologie LOW SAPS (teneur en cendres sulfatés, phosphore et soufre réduite).
- Lubrifiant particulièrement adapté pour moteurs équipés de système de post-traitement des gaz d'échappement tels que filtres à particules ou catalyseurs.
- Pour moteurs génération Euro IV, Euro V ou Euro VI
- Convient aux applications Tier 4
- Lubrifiant formulé avec des additifs spécifiques (dispersants, détergents, antioxydants, anti-usure...) de nouvelle composition.
- Protection moteur renforcée
- Niveau de BN supérieur à 9 mg KOH/g

CARACTERISTIQUES

Densité à 15 °C	0,879
Cendres sulfatées (ASTM D874) % m	0,99
Viscosité à 40°C (ASTM D445) en mm ² /s	115,3
Viscosité à 100°C (ASTM D445) en mm ² /s	15,1
BN (ASTM D2896) en mg KOH/g	9,56

Code produit : 198

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e