

GV 68 / 150 / 220 / 320

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

UTILISATION

Les GV sont des lubrifiants spécialement conçus pour le graissage des glissières verticales et des guides des machines-outils. Les GV sont élaborés à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs possédant des qualités d'adhésivité accrue. Particulièrement recommandés pour les glissières verticales soumis à de fortes pressions, les GV assurent une vitesse de glissement uniforme éliminant les effets de saccades sur le guide de la machine-outil.

PROPRIETES

Excellentes propriétés de glissement sur surface verticale.
Forte adhésivité.
Résistance aux fortes charges.
Anti usure, anti corrosion, anti rouille.
Anti mousse.

SPECIFICATIONS

P47/P50 Cincinnati-Milacron

CARACTERISTIQUES

	GV 68	GV 150	GV 220	GV 320
Viscosité à 40 °C (Cst) (Méthode ISO 3104)	68	150	220	320
Point éclair mini °C	230	248	260	270
Rapport frottement statique/cinétique	0,75	0,75	0,75	0,75
V. I. E	105	101	99	96
Code produit	087	081	082	083

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e