

# GV 68 / 150 / 220 / 320

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :  
ZI de Lann-Sévelin  
56850 CAUDAN  
Tél. 02 97 76 13 87  
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :  
ZA Des Acacias  
10 Rue des Saules  
44260 SAVENAY  
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :  
ZI La Croix Rouge  
35770 VERN-SUR-SEICHE  
Tél. 02 99 62 15 62

## UTILISATION

Les GV sont des lubrifiants spécialement conçus pour le graissage des glissières verticales et des guides des machines-outils. Les GV sont élaborés à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs possédant des qualités d'adhésivité accrue. Particulièrement recommandés pour les glissières verticales soumis à de fortes pressions, les GV assurent une vitesse de glissement uniforme éliminant les effets de saccades sur le guide de la machine-outil.

## PROPRIETES

Excellentes propriétés de glissement sur surface verticale.  
Forte adhésivité.  
Résistance aux fortes charges.  
Anti usure, anti corrosion, anti rouille.  
Anti mousse.

## SPECIFICATIONS

**P47/P50 Cincinnati-Milacron**

## CARACTERISTIQUES

	GV 68	GV 150	GV 220	GV 320
Viscosité à 40 °C (Cst) (Méthode ISO 3104)	68	150	220	320
Point éclair mini °C	230	248	260	270
Rapport frottement statique/cinétique	0,75	0,75	0,75	0,75
V. I. E	105	101	99	96
Code produit	087	081	082	083

F  
i  
c  
h  
e  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e