

# GV 68 / 150 / 220 / 320

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :  
ZI de Lann-Sévelin  
56850 CAUDAN  
Tél. 02 97 76 13 87  
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :  
ZA Des Acacias  
10 Rue des Saules  
44260 SAVENAY  
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :  
ZI La Croix Rouge  
35770 VERN-SUR-SEICHE  
Tél. 02 99 62 15 62

## UTILISATION

*Les GV sont des lubrifiants spécialement conçus pour le graissage des glissières verticales et des guides des machines-outils. Les GV sont élaborés à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs possédant des qualités d'adhésivité accrue. Particulièrement recommandés pour les glissières verticales soumis à de fortes pressions, les GV assurent une vitesse de glissement uniforme éliminant les effets de saccades sur le guide de la machine-outil.*

## PROPRIETES

*Excellentes propriétés de glissement sur surface verticale.  
Forte adhésivité.  
Résistance aux fortes charges.  
Anti usure, anti corrosion, anti rouille.  
Anti mousse.*

## SPECIFICATIONS

**P47/P50 Cincinnati-Milacron**

## CARACTERISTIQUES

	<b>GV 68</b>	<b>GV 150</b>	<b>GV 220</b>	<b>GV 320</b>
<b>Viscosité à 40 °C (Cst) (Méthode ISO 3104)</b>	68	150	220	320
<b>Point éclair mini °C</b>	230	248	260	270
<b>Rapport frottement statique/cinétique</b>	0,75	0,75	0,75	0,75
<b>V. I. E</b>	105	101	99	96
<b>Code produit</b>	087	081	082	083

F  
i  
c  
h  
e  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e