

# MO 32/46

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :  
ZI de Lann-Sévelin  
56850 CAUDAN  
Tél. 02 97 76 13 87  
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :  
ZA Des Acacias  
10 Rue des Saules  
44260 SAVENAY  
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :  
ZI La Croix Rouge  
35770 VERN-SUR-SEICHE  
Tél. 02 99 62 15 62

## UTILISATION

*Huile multi-usages permettant la lubrification des engrenages, glissières de machines outils, circuits hydrauliques.*

## PROPRIETES

*Excellentes propriétés de glissement.  
Résistance aux fortes charges.  
Anti usure, anti corrosion, anti rouille.  
Anti mousse.*

## SPECIFICATIONS

**Glissières** CINCINNATI MILACRON P-47, P-50 et P-53  
SAE MS 1007  
ISO 11158 HG

**Hydraulique** DIN 51524 part II HLP

**Réducteurs** US STEEL 224 ou AIST 224  
AGMA 9005 E02  
DIN 51517 Part III CLP

## CARACTERISTIQUES

	MO 32	MO 46
<b>Viscosité à 40 °C (Cst)</b> (Méthode ISO 3104)	33	48
<b>Viscosité à 100°C (Cst)</b> (Méthode ISO 3104)	5.87	7,0
<b>Code produit</b>	<u>447</u>	<u>443</u>

F  
i  
c  
h  
e  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e