

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

PM 80W90 PM 80W140 PM 85W140

DEFINITION

*Huile « extrême pression » sulfophosphorée pour engrenages sous carter.
Homologuée MIL L 2105 D ou API GL5.*

UTILISATION

Ces lubrifiants constituent une gamme moderne spécialement adaptée aux conditions d'emploi les plus sévères des transmissions mécaniques de véhicule (tourisme, poids lourds), matériels agricoles, engins de génie-civil et de manutention (boîtes de vitesses mécaniques, ponts hypoïdes, boîtiers de direction) lorsque le constructeur recommande un lubrifiant MIL L2105 D ou API GL5.

PROPRIETES

Huiles multigrades.

Extrême pression et anti usure de haut niveau, conservant leur efficacité aux engrenages fonctionnant sous fortes charges et subissant des chocs répétés.

Grande résistance à l'altération, garantissant la stabilité des performances même en cas de température de service élevée.

Anti rouille et anti corrosive sur l'acier et le cuivre en présence d'eau..

Indice de viscosité élevé et bas point d'écoulement assurant une lubrification efficace à toutes les vitesses et à toutes les températures.

Neutralité vis-à-vis des joints même à température élevée.

Anti mousse.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

	PM 80W90	PM 80W140	PM 85W140
Densité à 15 °C	0.90	0.91	0.91
Viscosité à 40°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	180	255	395
Viscosité à 100°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	17	31	29
Code produit	351	350	352

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e