

PM 80/PM90/PM140

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

PROPRIETES

*Lubrifiant extrême pression destiné au graissage des transmissions.
Très bon indice de viscosité.
Excellente résistance aux fortes charges et aux chocs.
Excellente propriété anti usure.
Anti corrosion, anti rouille.
Bonne stabilité thermique associée à une excellente résistance à l'oxydation.
Anti mousse.
Bonne désémulsion.*

SPECIFICATIONS

*MIL L 2105 D - API GL5
PM 90 : HOMOLOGUATION ZF : TE-ML 05A, 07A, 12A, 16C, 17B, 19B*

CARACTERISTIQUES

	<u>PM 80</u>	<u>PM 90</u>	<u>PM140</u>
Densité	0.92	0.92	0.93
Viscosité à 40°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	69	175	320
Viscosité à 100°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	9	17	31
Code produit	561	562	563

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Version du 18 juillet 2012