

PNEUMA S – 46

FLUIDE 100 % SYNTHETIQUE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

UTILISATION

L'huile PNEUMA S – 46 est destinée à la lubrification de tout matériel pneumatique, marteaux, marteaux compresseurs, burins et autres outils à air comprimé. Sa composition synthétique procure à la PNEUMA S – 46 des performances optimales dans les conditions les plus rigoureuses d'utilisation.

PROPRIETES

Elle possède de nombreuses propriétés :

Extrême pression.

Très bas point d'écoulement

Anti usure.

Anti rouille.

Anti corrosion.

Anti givre.

De plus ce lubrifiant réduit les fumées, le brouillard et l'odeur durant l'opération.

L'huile PNEUMA répond aux exigences :

DENVER GARDNER.

INGERSOLL RAND (ROCKDRILL 433).

JOY (RD 01).

SIDERURGIE FRANCAISE (FT 174).

CHICAGO PNEUMATIQUE (ROCKDRILL 1061).

CARACTERISTIQUES

	PNEUMA S 46
Masse volumique	0,82
Viscosité à 40 °C (Cst) (Méthode ISO 3104)	46
Point d'écoulement (°C)	-35
Code produit	230

Siège social :

ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :

ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :

ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e