

# RED 150/220/320/460

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :  
ZI de Lann-Sévelin  
56850 CAUDAN  
Tél. 02 97 76 13 87  
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :  
ZA Des Acacias  
10 Rue des Saules  
44260 SAVENAY  
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :  
ZI La Croix Rouge  
35770 VERN-SUR-SEICHE  
Tél. 02 99 62 15 62

## DEFINITION

Huile « extrême pression » sulfophosphorée pour engrenage sous carter,  
MIL L 2105,  
API GL4.

## UTILISATIONS

La gamme très complète permet d'assurer la lubrification de tous les types de transmissions mécaniques :

- Boîtes de vitesses mécaniques,
- Ponts,
- Réducteurs à engrenages ou à vis, multiplicateurs industriels,
- Variateurs de vitesses,
- Tous matériels pour lesquels une huile « extrême pression » est recommandée.

## PROPRIETES

Les RED sont des huiles « extrême pression » modernes, destinées à assurer pendant de longues durées de service la lubrification des transmissions mécaniques soumises à des conditions sévères :

De charge, de température, de pollution humide.

Dans ce but, les RED ont été dotées des propriétés suivantes :

- Capacité de charge élevée de façon à assurer la protection contre le grippage destructif,
- Anti usure, anti mousse,
- Stabilité à des températures élevées ( $\pm 100^{\circ}\text{C}$ ),
- Bonne désémulsion : facilité de séparation de l'eau.

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

	150	220	320	460
Densité à 15 °C	0.89	0.89	0.90	0.91
Viscosité à 40 °c (Cst) (Méthode ISO 3104)	155	210	320	460
Indice de Viscosité	105	103	103	103
Point d'Eclair VO en °C	220	225	240	270
<u>Code produit</u>	<b>076</b>	<b>077</b>	<b>078</b>	<b>079</b>

F  
i  
c  
h  
e  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e