

RED PAO 150/320

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

DEFINITION

Lubrifiant synthétique, base PAO, « extrême pression », pour engrenages, transmissions sous carter.

MIL L 2105, API GL4.

UTILISATIONS

La gamme très complète permet d'assurer la lubrification de tous les types de transmissions mécaniques :

- boîtes de vitesses mécaniques,
- ponts,
- réducteurs à engrenages ou à vis, multiplicateurs industriels,
- variateurs de vitesses

PROPRIETES

Huile « extrême pression », destinée à assurer pendant de longues durées de service la lubrification des transmissions mécaniques soumises à des conditions sévères de charge, de température, de pollution humide.

Dans ce but, les RED PAO ont les propriétés suivantes :

- capacité de charge élevée de façon à assurer la protection contre le grippage destructif,
- anti usure, anti mousse,
- stabilité à des températures élevées ($\pm 100^{\circ}\text{C}$),
- bonne désémulsion, facilité de séparation de l'eau.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

	150	320
Densité à 15 °C	0.86	0.86
Viscosité à 40°C (cSt)	150	320
Point d'Eclair en °C	200	190
Point d'Écoulement en °C	-35	-30
<u>Code produit</u>	063	064

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e