

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :  
ZI de Lann-Sévelin  
56850 CAUDAN  
Tél. 02 97 76 13 87  
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :  
ZA Des Acacias  
10 Rue des Saules  
44260 SAVENAY  
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :  
ZI La Croix Rouge  
35770 VERN-SUR-SEICHE  
Tél. 02 99 62 15 62

# S-RED

## 150/220/320/460/680

### DEFINITION

Lubrifiant « extrême pression » semi-synthétique sulfophosphoré pour engrenage sous carter.

MIL L 2105,  
API GL4.

### UTILISATIONS

La gamme très complète permet d'assurer la lubrification de tous les types de transmissions mécaniques :

- Boîtes de vitesses mécaniques,
- Ponts,
- Réducteurs à engrenages ou à vis, multiplicateurs industriels,
- Variateurs de vitesses,
- Tous matériels pour lesquels une huile « extrême pression » est recommandée.

### PROPRIETES

Les S -RED sont des lubrifiants « extrême pression » semi-synthétiques, destinées à assurer pendant de longues durées de service la lubrification des transmissions mécaniques soumises à des conditions sévères :

De charge, de température, de pollution humide.

Dans ce but, les S -RED ont été dotées des propriétés suivantes :

- Capacité de charge élevée de façon à assurer la protection contre le grippage destructif,
- Anti usure, anti mousse,
- Stabilité à des températures élevées ( $\pm 100^{\circ}\text{C}$ ),
- Bonne désémulsion : facilité de séparation de l'eau.

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

	150	220	320	460	680
<b>DENSITE A 15 °C</b> Densité à 15 °C	0.89	0.89	0.90	0.91	0.91
<b>Viscosité à 40 °c (Cst)</b> (Méthode ISO 3104)	155	210	320	460	680
<b>Indice de Viscosité</b>	105	103	103	103	99
<b>Point d'Eclair VO en °C</b>	220	225	240	270	270
<b>Code produit</b>	<b>057</b>	<b>058</b>	<b>059</b>	<b>060</b>	<b>061</b>

F  
i  
c  
h  
e  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e