

SUPER MOTO RACING 10W40

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

DEFINITION

Huile 100 % synthétique pour moteurs 4 temps.

- API SG

UTILISATIONS

Tous moteurs quatre temps de motos hautes performances utilisées en conditions très sévères et en compétition.

PROPRIETES

Sa viscosité à basse température entraîne une diminution du coefficient de frottement permettant des économies d'énergie ; facilite le démarrage à froid et mise en température rapide du moteur pour un fonctionnement optimum.

Sa formulation 100% synthétique assure une faible volatilité de l'huile et le maintient d'une pression élevée aux fortes températures ainsi qu'en bas régime.

- *Pouvoir anti-usure renforcé assurant la longévité des pièces en mouvement.*
- *Excellente résistance du film d'huile.*
- *Pouvoir anti-corrosion très élevé.*

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|-----------|
| Viscosité à 40 °C (cSt) (Méthode ISO 3104) | 102 |
| Viscosité à 100 °C (cSt) (Méthode ISO 3104) | 15 |
| Viscosité à -25°C (cp) | - de 3500 |
| Point d'écoulement (°C) | - 48 |
| Indice de viscosité | 154 |

Code produit : 206

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e