

SYNTIS 75W140

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

PROPRIETES

Lubrifiant 100 % synthèse extrême pression destiné au graissage des transmissions soumis à des conditions de charge et température sévères.

SPECIFICATIONS

MIL L 2105 D - API GL5

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0,9
Viscosité à 40°C (Cst)	197
Viscosité à 100°C (Cst)	26.3
Indice de viscosité	168
Point d'Écoulement (°C)	-39

PROPRIETES

- Excellente tenue thermique et stabilité en service, permettant un espacement de vidange espacé
- Excellente résistance au cisaillement (essai KRL SAE J306)
- Grande fluidité à basse température permettant de réduire les dépenses énergétiques en particulier pour les réducteurs
- Propriétés anti corrosion permettant de protéger principalement les métaux fragiles (bronze, cuivre ...)

Code produit : 572

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e