

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69**Agence Commerciale :**ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59**Agence Commerciale :**ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

SYNTIS 75W90

SYNTIS 80W140

PROPRIETES

Gamme de lubrifiants à base synthèse extrême pression destiné au graissage des transmissions.

Très bon indice de viscosité.

Sa base synthétique lui confère une excellente résistance aux fortes charges et aux chocs ainsi qu'une excellente propriété anti usure.

Excellente stabilité thermique associée à une très bonne résistance à l'oxydation.

Anti mousse.

Très bonne désémulsion.

SPECIFICATION

MIL L 2105 D - API GL5

ZF TE-ML 02 (SYNTIS 75W90)

CARACTERISTIQUES

	<u>SYNTIS</u> <u>75W90</u>	<u>SYNTIS</u> <u>80W140</u>
<i>Densité</i>	0,89	0,90
<i>Viscosité à 40°C (Cst) (Méthode ISO 3104)</i>	90	255
<i>Viscosité à 100°C (Cst) (Méthode ISO 3104)</i>	14,25	29
<i>Point d'Écoulement</i>	- 43	- 31
<i>Code produit</i>	566	569

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e