

TDL 75W90

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

PROPRIETES

Lubrifiant 100 % synthétique extrême pression destiné au graissage des transmissions.

- Très bon indice de viscosité
- Excellente résistance aux fortes charges et aux chocs
- Excellente propriété anti usure
- Excellente stabilité thermique associée à une très bonne résistance à l'oxydation
- Anti mousse
- Très bonne désémulsion.

SPECIFICATIONS

API GL5 – GL4 Synchro
ZF TE-ML 01/02/05/07/08
MIL 2105D
VOLVO 1273.1
IVECO
MAN 342M-2 / 3343 M & S / 341 Z2
MB 235.5 et 235.6

Peut être utilisé lorsque le niveau MB 235.11 est demandé

CARACTERISTIQUES

Densité	0,87
Viscosité à 40°C (Cst)	110
Viscosité à 100°C (Cst)	14.2
Point d'Écoulement (°C)	- 30

Code produit : 567

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e