

XROL 15-32-46-68-100

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

FONCTION

Lubrifiant synthétique pour tous compresseurs.

Grâce à leur excellente miscibilité avec les composés du type chlorofluorométhane (R12, R22, R502), à leur point de floc très bas et à leurs propriétés anti-moussage, les XROL assurent une bonne lubrification dans les conditions les plus sévères.

Les XROL sont des alkyl-benzènes. Ils sont également conçus pour la lubrification des compresseurs utilisés dans la réfrigération, les pompes à chaleur et les systèmes de conditionnement d'air.

UTILISATION

Les XROL sont stables en présence de chlorofluorométhane et de fonte.

Les XROL sont miscibles avec les huiles minérales ; il est possible de remplacer l'huile minérale par un XROL sans rincer le circuit, cependant la présence d'huile minérale diminue sensiblement les performances des XROL.

PRECAUTION

Eviter tout contact avec les yeux.

Le port de lunettes et de gants est recommandé.

CARACTERISTIQUES

XROL	15	32	46	68	100
ZEROL	(jusqu'à épuisement stock étiquette)				500
Densité à 15°C kg/m ³	0.86	0.87	0.87	0.87	0.87
Point d'Écoulement °C Max	-39	-35	-31	-27	-24
Point Eclair °C Min	140	152	163	175	185
Viscosité à 40 °C, cSt	16	32	46	68	95
Point de Floc °C Max	-51 Max.	-55	-55	-60	-60
Dialectric Strength KV min	35	35	35	35	35
Codes Produits	905	912	911	906	909

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e