

# AD BLUE

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :  
ZI de Lann-Sévelin  
56850 CAUDAN  
Tél. 02 97 76 13 87  
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :  
»ZA Des Acacias  
10 Rue des Saules  
44260 SAVENAY  
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :  
ZI La Croix Rouge  
35770 VERN-SUR-SEICHE  
Tél. 02 99 62 15 62

## **DEFINITION**

- AD BLUE prêt à l'emploi.
- Solution d'urée et d'eau déminéralisée spécialement développée pour les moteurs diesel équipés d'un système de réduction catalytique sélective (SRC).
- Additif servant à réduire le taux de dégagement des gaz de type NOx (émissions nocives d'oxydes d'azote) des échappements de moteur diesel.

## **ASPECT**

- Liquide incolore.
- Odeur : légère odeur d'ammoniaque possible.

## **COMPOSITION**

- Eau déminéralisée
- Urée : 32.5 %

## **CONSEILS D'UTILISATION**

- Versez uniquement de l'AdBlue dans le réservoir AdBlue du véhicule. Celui-ci est de taille moyenne, facilement repérable à son bouchon bleu, et situé à côté ou à proximité du réservoir de carburant du véhicule.
- Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
- Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Utiliser uniquement des produits spécialement conçus pour la distribution de l'AD BLUE

## **PRINCIPALES CARACTERISTIQUES**

CARACTERISTIQUES	VALEURS	DIVERS
DENSITE A 20 °C	1.0870-1.0920	
PH	10	Solution aqueuse 10%
POINT DE CONGELATION	-11.5°C	
SOLUBILITE	Facilement soluble	
POINT EBULITION	103°C	

Il est recommandé d'entreposer le produit à une température en dessous de 30°C et supérieure à -11°C, afin de maintenir une durée optimale de conservation de 12 mois.

Code produit : 995

F  
i  
c  
h  
e  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e