

HYDRAULIQUE 10

Huiles

Graisses

Produits Divers

Fluide hydraulique de catégorie HM, base synthétique

UTILISATIONS

Cette huile hydraulique de haute qualité possède d'excellentes performances de filtrabilité. Particulièrement recommandée lorsque l'utilisation d'un lubrifiant à faible viscosité est demandée. Sa base synthétique lui confère des performances accrues face à l'allongement de la durée de service du fluide hydraulique.

PROPRIETES

Indice de viscosité naturel
Propriété extrême pression
Grande résistance au moussage
Haute stabilité thermique
Grande résistance à l'oxydation
Excellente filtrabilité
Propriété anti usure

SPECIFICATIONS

AFNOR NF E 48-603 et ISO 11158 CATEGORIE HM
DIN 51 524 Parties 2

CARACTERISTIQUES TYPES

	HYDRAULIQUE 10
Densité	0.86
Viscosité à 40°C	10 cSt
Indice de viscosité	110
Point éclair	180 °C
<i>Code produit</i>	449

Siège social :

ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :

ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :

ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e