

HYDRAULIQUE 70

CATEGORIE HM

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

PROPRIETES

Indice de viscosité naturel
Propriété extrême pression
Grande résistance au moussage
Haute stabilité thermique
Grande résistance à l'oxydation
Excellente filtrabilité
Propriété anti usure

SPECIFICATIONS

AFNOR NF E 48-603 et ISO 11158 CATEGORIE HM
DIN 51 524 Parties 2
Cincinnati Milacron P68, P69, P70
Denison HF-0, HF-1 et HF-2
Filtrabilité AFNOR NF E 48-690, NF E 48-691
Eaton 35VQ25, I-286-S
Eaton 104C

CARACTERISTIQUES TYPES

	HYDRAULIQUE 68
Densité	0.89
Couleur	rouge
Viscosité à 40°C (cSt)	68
Indice de viscosité	>100
Point éclair °C	224
Point d'écoulement °C	-33
Essai 4 billes (mm) NF E48617	0,45
Corrosion du cuivre NF 07015	1a
Pouvoir anti-rouille NF T 60151 a/b	pas
Code produit	289

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e