

# HYDRAULIQUE SZ 32/46/68

Huiles

Graisses

Produits Divers

## FLUIDE HYDRAULIQUE SANS ZINC

### UTILISATIONS

Lubrifiants hydrauliques de très haute qualité sans zinc de catégorie HV.

Les lubrifiants Hydrauliques SZ sont destinés à tous les systèmes (pompes à palettes, à vis, à engrenages...) nécessitant un fluide exempt de ZINC.

Ils conviennent pour l'utilisation dans les systèmes hydrauliques statiques et mobiles.

### PROPRIETES

Ces huiles hydrauliques anti usure répondent aux besoins des systèmes hydrauliques d'aujourd'hui :

- Excellente filtrabilité
- Très forte stabilité à l'oxydation
- Désaération.
- Très grande résistance au moussage.
- Propriété extrême pression.
- Désémulsion.
- Très haute stabilité thermique
- Protection contre la rouille et la corrosion.
- Haut indice de viscosité.
- Couleur neutre.

### SPECIFICATIONS

Ces hydrauliques sont recommandées dans les équipements où les niveaux de performances suivantes sont demandés :

- AFNOR NF E 48-603
- Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70.
- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Général Motors LH-04-1, LH-06-1, LH-15 -1
- Easton vickers I-286-S, M-2950-S
- US Steel 127, 136
- DIN 51524, Part 1 & 2

### CARACTERISTIQUES TYPES

	SZ 32	SZ 46	SZ 68
AFNOR NFE 48-603	HV	HV	HV
Densité	0.910	0.910	0.910
Viscosité à 40°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	33.5	48	71
Viscosité à 100°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	6.77	8.5	11.8
Indice de viscosité	150	150	150
Point d'écoulement	-40	-40	-36
Code produit	<b>466</b>	<b>464</b>	<b>465</b>

Siège social :  
ZI de Lann-Sévelin  
56850 CAUDAN  
Tél. 02 97 76 13 87  
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :  
ZA Des Acacias  
10 Rue des Saules  
44260 SAVENAY  
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :  
ZI La Croix Rouge  
35770 VERN-SUR-SEICHE  
Tél. 02 99 62 15 62

F  
i  
c  
h  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Version du 18 mars 2009