

# HYDROBIO 22

Huiles

Graisses

Produits Divers

Fluide hydraulique de très haute performance  
synthétique, biodégradable

## UTILISATIONS

Pour matériels de travaux publics, agricoles et tous systèmes industriels lorsqu'il est préconisé un fluide hydraulique de qualité supérieure biodégradable en utilisation normale ou sévère.

## PROPRIETES

Hydraulique anti-usure, exempt de zinc  
Excellente filtrabilité pour répondre aux besoins des systèmes actuels.  
Grande stabilité à l'oxydation et à l'hydrolyse.  
Bonne désémulsion.  
Grande résistance au moussage.  
Protection contre la corrosion.  
Très haute stabilité thermique.  
Neutralité à l'égard des élastomères.  
Biodégradabilité supérieure à 80% (selon OECD 301C)  
Biodégradabilité supérieur à 90% (selon CEC L-33-A-93)

ISO 15380 HEES

## CARACTERISTIQUES TYPES

	Valeurs type
Densité	0.90
Viscosité à 40°C	25 cSt
Indice de Viscosité	> 175
Point d'Écoulement	- 22 °C
Point éclair	> 260 °C

Code produit : 452

F  
i  
c  
h  
e  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e