

JUPITER EP 2

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

DESCRIPTION

Graisse complexe aluminium de couleur jaune orangé.

APPLICATIONS

Tous paliers et roulements très chargés tels que moyeux de camions, gros porteurs, industries..., soumis à des températures élevées.

La JUPITER EP 2 offre une consistance normale, grade NLGI 2, recommandée dans la plupart des cas, avec une très bonne pompabilité à froid.

AVANTAGES

- Très hautes performances anti-usure et extrême pression, anti-rouille.
- Excellente résistance à l'eau et à l'oxydation.

ATTENTION :

Cette graisse est incompatible avec des graisses de compositions différentes.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	METHODES	UNITES	LIPROEP2
Nature de l'épaississant			Complex – Aluminium
Couleur	Visuelle		Orange
Texture			Lisse, filante
Point de goutte	NFT 60-102 (Mettler)	°C	>= 240
Pénétration travaillée 60 coups	NFT 60-132	1/10 mm	265 – 295
Perte à 10 000 coups	NFT 60-132	1/10 mm	<= 20
Perte à 100 000 coups	NFT 60-132	1/10 mm	<= 40
Charge de soudure sur machine 4 billes	ASTM D2596	kgf	>= 250
Anticorrosion Emcor	NFT 60-135	Cotation	<= 1
Température d'utilisation		°C	-20 à + 150

Code produit : 875

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e