

L.R -25°C

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

DEFINITION

*Liquide de refroidissement formulé à base de monoéthylène glycol
Exempt de nitrites, amines et phosphates.
Compatible, miscible avec tout autre liquide de refroidissement.*

TRIPLE PROTECTION

*Protection contre la surchauffe du moteur.
Protection contre la corrosion.
Protection contre le gel jusqu'à - 25°C.*

REFERENCES / HOMOLOGATIONS

*Conforme à la norme NF R 15.601.
Conforme au décret 95-326, contient un agent répulsif.*

ASPECT

Liquide limpide de couleur bleue.

CONSEILS D'UTILISATION

*Pour une bonne protection de votre moteur, vidanger tous les 2 ans son circuit de refroidissement (recommandation de la plupart des constructeurs automobiles).
Nocif en cas d'ingestion.
Conserver hors de la portée des enfants.*

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	METHODES D'ESSAI
Densité à 20°C	1.05 à 1.06	NF T 60101
pH	7 à 8.5	NF T 78-103
Réserve d'Alcalinité	≥ 10	NF T 78-101
Température d'Ebullition	125	NF R 15-602-4
Température de congélation	- 26	NF T 78-102

Code produit : 830

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e