

MYSTIK DIMENSION

Huiles

Graisses

Produits Divers

GRAISSE SYNTHETIQUE DE TRES HAUTE PERFORMANCE

MYSTIK DIMENSION est une graisse qui couvre la lubrification des matériels les plus divers, même dans des conditions spéciales d'atmosphère ambiante, de vitesse ou de température. Sa stabilité exceptionnelle au travail, sa résistance à l'usure et à l'oxydation, son excellente tenue aux températures élevées, permettent d'espacer de 3 à 5 fois les cadences de renouvellement du graissage.

PROPRIETES

La graisse **MYSTIK DIMENSION** se caractérise :

- par sa parfaite adhérence : elle « s'accroche » fortement aux surfaces métalliques
- par son insolubilité totale à l'eau (même bouillante) et à la vapeur. Elle convient donc pour du matériel fonctionnant dans l'eau, la boue, les intempéries, la vapeur.
- par sa température de fusion très élevée (supérieure à 240°C). Cela en permet l'emploi sur des paliers ou des roulements ayant tendance à un fort échauffement. Elle convient aussi pour la lubrification de paliers ou roulements fortement chargés.
- par sa stabilité remarquable au travail même après de nombreux mois de fonctionnement, elle ne s'amollit pas et conserve ses caractéristiques d'origine.

APPLICATIONS

La graisse **MYSTIK DIMENSION** convient parfaitement :

- comme graisse multipurpose de qualité exceptionnelle
- pour les paliers et roulements même lourdement chargés dont la vitesse se situe entre 500 et 8000 tours/minute
- pour des températures de -20°C jusqu'à +180°C
- pour tout ce qui est glissement ou frottement

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Méthodes	Unités	Spécifications
NATURE DE LA GRAISSE	-	-	Complexe Lithium EP
Couleur :	Visuelle	-	Bleue
Grade :	NLGI	-	2
Pénétration travaillée 60 coups :	NFT 60-132	1/10 mm	265-295
Point de goutte :	NFT 60-102	°C	> 240
Perte aux 100000 coups	NFT 60-132	1/10 mm	35
Worker :	IP 121	%	3 (excellent)
Ressuage 7 jours à 40 °C :	ASTMD	mm	≤ 0.5
Shell 4 billes usure 1h/40kg :	2266	kgf	50
Timken :	ASTMD	cotation	0
Anti corrosion Emcor :	2509	h	pas de blocage avant
Durée de vie à 1000 t/mn à 150°C :	NFT 60-135		1000
	ASTM		
	D3336		

Code produit : 880

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e