

PATE AU CUIVRE

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
10, rue des Saules
ZA des Acacias
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

DESCRIPTION

Pâte de montage et d'assemblage haute température, insoluble à l'eau et possédant des caractéristiques extrêmes pressions.

UTILISATIONS

La Pâte au cuivre est recommandée pour les applications les plus extrêmes. Sa haute capacité contre l'oxydation, la corrosion et le grippage en fait la protection idéale pour les pièces métalliques en présence. L'emploi de particules de cuivre dans sa composition permet la formation d'une matrice continue, bouchant les irrégularités de surface, empêchant les fuites. Ces qualités EP, sa large plage de température, ses caractéristiques hydrophobes en font un produit qui trouvent ses applications dans différents domaines professionnels Cette pâte au cuivre est particulièrement recommandée lorsqu'une graisse classique ne peut être utilisée.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	6 % Cuivre	25 % Cuivre
TEXTURE	-	lisse	lisse
CONSISTANCE	NLGI	1	2
POINT DE GOUTTE	°C	>300	SANS
PENETRATION 60 CYCLES à 25°C	1/10mm	310 à 340	~300
COULEUR		ROUGEATRE	ROUGEATRE
TEMPERATURE D'UTILISATION	°C		- 35 à 1100
Code produit		781	780

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e