

GRAISSE SELLETTE

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

DESCRIPTION

Lubrifiant à base savon organo (complexe alu) métallique très adhérent, insoluble à l'eau, anti-rouille et renforcée en propriétés anti-usures et anti-grippantes.

UTILISATIONS

Cette graisse permet sur les plateaux de sellettes de réaliser un film lubrifiant absorbant les chocs et évitant le contact métal sur métal. De même sa résistance au délavage permet par rapport aux lubrifiants conventionnels de reculer les fréquences d'applications dans le rapport de 1 à 3.

Elle permet aussi la lubrification d'organes mécaniques soumis à de fortes charges. Ex. : guides de cabines ou d'ascenseurs.

L'application s'effectue au pinceau ou à la brosse après un essuyage pour éliminer les salissures et poussières abrasives (ne pas nettoyer aux solvants).

Pour les plateaux neufs, procéder à deux applications assez rapprochées.

CARACTERISTIQUES

| CARACTERISTIQUES | METHODES | UNITES | SPECIFICATIONS ou VALEURS TYPIQUES |
|---------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| Grade N.L.G.I. | NFT 60-132 | - | 1 |
| Point de goutte | NFT 60-102 | °C | >= 180 |
| Pénétration travaillée 60 coups | NFT 60-132 | 1/10 mm | 310 – 340 |
| Pénétration travaillée à -20°C | NFT 60-132 | 1/10 mm | 180 |
| Perte aux 100 000 coups de Worker | NFT 60-132 | 1/10 mm | 20 |
| Perte aux 100 000 coups de Worker avec 10 % d'eau | NFT 60-132 | 1/10 mm | 45 |
| Shell 4 billes soudure | ASTM D2596 | daN | >= 500 |
| Insolubilité à l'eau | - | - | Insoluble |
| Anti-corrosion Emcor | NFT 60-135 | Cotation | 0 |

Code produit : 940

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e