



MULTIGREASE

DESCRIPTION

Graisse multifonctionnelle à base d'huile minérale, résistante à l'eau et présentant une bonne protection contre l'oxydation.

Peut être utilisée jusqu'à 120°C

APPLICATIONS

La MULTIGREASE est recommandée pour tous usages courants sous charges modérées ne nécessitant pas de propriétés extrême-pression : roulements, paliers lisses, articulations diverses.

Elle complète son action lubrifiante par une excellente protection contre la corrosion aux intempéries.

La MULTIGREASE, de consistance moyenne (NLGI 2) est particulièrement pompable en graissage manuel.

La MULTIGREASE constitue une solution économique en usage courant.

CARACTERISTIQUES

	METHODES	RESULTATS
Texture / couleur		Lisse / ambre
Point de goutte	IP 396	>140°C
Pénétration 60 coups	ISO 2137	265/295
Soudure 4 billes	DIN 51350 : 4	2600 N
Emcor eau distillée	ISO 11007	0-0
Emcor eau salée	ISO 11007	2-3
Corrosion cuivre 24h/100°C	ASTMD 4048	1a

Code produit : 510

Fiche technique, version du 18 juillet 2017

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr