



AXG 75W80

UTILISATION

Lubrifiant multi véhicules destiné au graissage des transmissions manuelles nouvelle génération.

Permet de lubrifier plus de 90% des boites de vitesse véhicules légers hors garantie (Citroën, Renault, Audi, Volkswagen, Volvo, Ford ...)

PROPRIETES

- Protection optimale de tous les composants, en particulier celle des synchroniseurs, quel que soit le type de matériau (cuivre, bronze, carbone, molybdène)
- Très bon indice de viscosité.
- Excellente résistance aux fortes charges et aux chocs.
- Excellente propriété anti usure.
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion.
- Bonne performance à basse température

SPECIFICATION

API GL4 / GL4+

AXG 75W80 peut être utilisé en remplacement d'un grand nombre de produits constructeur (voir exemples en annexe).

Il est déconseillé d'utiliser l'AXG 75W80 lorsque la spécification API GL5 est demandée.

CARACTERISTIQUES

	RESULTATS
Densité à 15°C	0.87
Viscosité Cinématique à 40°C	50.9
Viscosité cinématique à 100°C	10
Indice de viscosité	>160
Point d'éclair	>210°C

Code produit : 586

Fiche technique, version du 11 avril 2017

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr



ANNEXE

AXG 75W80 peut notamment être utilisé lorsque les spécifications suivantes sont demandées

API GL4
BMW MTF LT-2
BMW MTF LT-3
BMW MTF LT4
MB 235.10
GM 1940768
GM 1940764
PSA B71 2330
Special gear oil, MTF 94
Special Honda MTF
Special Honda MTF-II
Volvo 97308
Volvo 97309
VW G 009 317
VW G 052 512
VW G 052 178
VW G 052 726
VW G 060 726
FORD WSS M2C200 D2