



## FELIS W 5W30



Lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, formulé grâce à la toute dernière technologie élaborée pour les huiles moteurs compatibles Mid SAPS pour convertisseurs catalytiques. Sa formulation spéciale associe économies de carburant et durée de service prolongée. Cette formulation limitant les cendres protège les filtres à particules et les dispositifs de post-traitement d'échappement.

Compatible avec les motorisations EURO V et EURO VI.

### **SPECIFICATION**

**ACEA C3**

**VOLKSWAGEN 504.00 / 507.00**

**PORSCHE C30**

**BMW LL – 04**

**MERCEDES 229.51**

*La FELIS W peut être utilisée lorsque la spécification C2 est demandée*

### **PROPRIETES / APPLICATIONS**

- Optimise les systèmes de post-traitement permettant une forte réduction des émissions polluantes, grâce à ses bas taux de soufre, cendres et phosphore (low SAPs).
- Satisfait les plans d'entretien constructeurs les plus exigeants en permettant des intervalles de vidange extra longs (20000 à 40000 kms), grâce à une exceptionnelle résistance à l'oxydation.
- Confère aux moteurs une excellente protection contre l'usure (distribution, segment, piston et chemise), grâce à son additivation haute technologie.
- Assure une propreté optimale du moteur, grâce aux qualités de détergence et de dispersivité de son additivation.

### **CARACTERISTIQUES**

Densité à 15°C (Kg/L)	0.85
Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	69.4
Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	11.9
TBN (mg KOH/g)	8.7
Cendres sulfatées (%)	0.8

**Code produit : 177**

Fiche technique, version du 21 février 2017

*Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle*

**Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex [www.armorine.fr](http://www.armorine.fr) Email : [contact@armorine.fr](mailto:contact@armorine.fr)**