



JAGUAR 5W30



Lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées. Cette huile moteur hautes performances à faible viscosité a été spécialement conçue pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO₂.

Spécifiquement recommandée pour les moteurs à essence et diesel Peugeot et Citroën équipés de filtres à particules diesel.

Il s'agit d'une huile moteur Mid SAPS synthétique à faible viscosité de dernière génération destinée à la lubrification des voitures essence et diesel équipées de systèmes de post-traitement.

Compatible avec les motorisations EURO V et EURO VI.

SPECIFICATION

Energy Conserving

ACEA C2

ACEA A1/B1

Niveau de Performance PSA B712290

RN 0700 (n° homologation RN0700-09-08)

ACEA A5/B5

API SN/SM/CF

PROPRIETES / APPLICATIONS

JAGUAR 5W30 est adapté aux moteurs de technologie moderne dont les températures de fonctionnement et les espacements de vidange sont élevés.

Sa fluidité exceptionnelle à basse température facilite les démarrages par Grand Froid, permet une protection rapide du moteur, une réduction de l'usure au démarrage et une diminution significative de la consommation de carburant.

JAGUAR 5W30 possède une faible volatilité et des propriétés anti-usures renforcées.

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.84
Viscosité cinématique à 40°C (Méthode ISO 3104)	57.2 cSt
Viscosité cinématique à 100°C (Méthode ISO 3104)	10 cSt

Code produit : 179

Fiche technique, version du 05 décembre 2016

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr