



MILLENIUM 5W30

MILLENIUM est une huile haute performance de conception nouvelle, permettant de répondre aux exigences de conception des moteurs les plus récents (dernières innovations techniques, impératif de réductions de la dépense énergétique). Elle est compatible avec les motorisations EURO V et EURO VI.

Le grade de viscosité 5W30 est particulièrement adapté pour des utilisations en toutes saisons, en conditions normales, sévères, ou très sévères.

SPECIFICATION

ACEA C2/C3

MB 229.31

API SN/CF

BMW LL-04

GM DEXOS 2

FIAT 9.55535-S1 (*peut être utilisée lorsque la spécification Fiat est demandée*)

PROPRIETES / APPLICATIONS

MILLENIUM 5W30 fait appel aux toutes dernières technologies en matière de formulation de lubrifiant ; ses performances permettent de satisfaire la lubrification et la protection des moteurs essences ou diesels les plus modernes.

Sa viscosité à basse température entraîne une diminution du coefficient de frottement et fait de MILLENIUM 5W30 un lubrifiant économiseur d'énergie entraînant une baisse de la consommation de carburant.

MILLENIUM possède une faible volatilité et des propriétés anti-usures renforcées. Ce lubrifiant est particulièrement approprié pour répondre aux exigences des rallongements des espacements de vidanges préconisés par les constructeurs.

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C (Kg/L)	D 4052	0.84
Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	D 445	72.1
Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	D 445	12.1
TBN (mg KOH/g)	D 2896	8.3

Code produit : 180

Fiche technique, version du 5 décembre 2016

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr