



ZEBRA 0W40

ZEBRA 0W40 convient pour tous les moteurs à essence, diesel, gaz (GPL) ; y compris essence turbo, multisoupapes, diesel turbo et injection directe.

ZEBRA 0W40 est idéal pour une utilisation dans toutes les saisons, tous types de service (ville, autoroute, usage intensif).

ZEBRA 0W40 est également adapté aux voitures équipées de pots catalytiques.

SPECIFICATION

API SL/SN

Mercedes 229.3 / 229.5

VW 502.00 505.00

BMW LL-01

ACEA A3/B3/B4

Renault RN0700/0710

Porsche A40

Ford 937A

PROPRIETES / APPLICATIONS

- Lubrifiant économiseur d'énergie entraînant une baisse de la consommation de carburant
- Assure un excellent démarrage à froid et une mise en température très rapide du moteur optimisant son fonctionnement en toutes saisons.
- Très faible volatilité (formulé à partir d'une base 100% synthèse)
- Grand pouvoir anti-oxydant grâce à sa résistance exceptionnelle aux fortes températures
- Haut indice de viscosité
- Anti-usure renforcée.

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.85
Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	13.4
Indice de viscosité	180
Point éclair (°C)	>220
Point écoulement (°C)	-49
CCS à -35°C (mPas)	5795

Code produit : 184

Fiche technique, version du 25 janvier 2018

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr