



MACHINE A TRAIRE

MACHINE A TRAIRE est une huile minérale spécialement élaborée pour la lubrification des pompes à vide de machines à traire.

UTILISATIONS

Graissage des carters et des éléments constitutifs de tous modèles de pompes à vide à système rotatif ou alternatif équipant les installations de salles de traite ou d'étables ou les machines à traire mobiles.

PROPRIETES

Grande résistance du film d'huile au contact des plaquettes ou segments dans les cylindres.

Excellentes propriétés : anti usure obtenue grâce à des additifs efficaces à toutes les températures, anti corrosive, anti oxydante, anti mousse.

Aptitude à empêcher la formation de dépôt sur les clapets et dans les gorges de segments, grâce à des propriétés anti oxydantes très élevées.

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.88
Viscosité cinématique à 40°C	90 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	10 cSt
Indice de viscosité	105
Point d'éclair	238°C
Point d'écoulement	-25°C

Code produit : 310

Fiche technique, version du 11 janvier 1999

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr