



TRACTOR SF3

ARMORINE TRACTOR SF3 est une huile minérale de très haute qualité spécialement développée pour la lubrification de transmissions équipées ou non de freins immergés, de transmissions hydrostatiques et de systèmes hydrauliques.

TRACTOR SF3 est utilisé dans les domaines agricoles, de manutention et du génie civil.

PERFORMANCES

Classification : API GL4 / Allison C4 / Caterpillar TO-2

Conforme aux spécifications des constructeurs :

**ZF TE-ML 06B/06C et 07B
CNH MAT 3525/3505
MASSEY FERGUSSON M1139 - M1145
CASE MS 1204/1209**

**JOHN DEER JDM J20C / J20D
NEW HOLLAND 420A/410B
FORD M2C134 D et M2C 86B/C**

PROPRIETES

Grâce à son additivation spécifique, TRACTOR SF3 apporte :

- Une excellente stabilité de la viscosité
- Un indice de viscosité élevé
- Une totale compatibilité avec les joints
- Des caractéristiques de friction adaptées au bon fonctionnement des freins et embrayages immergés
- Une capacité de transmettre sans échauffement le couple d'entraînement maximum des prises de forces dans les conditions sévères de fonctionnement des tracteurs
- Une grande résistance au cisaillement

CARACTERISTIQUES

| | |
|--|---------|
| Densité à 15°C | 0.87 |
| Viscosité cinématique à 40°C | 55 cSt |
| Viscosité cinématique à 100°C | 9.6 cSt |
| Indice de viscosité | 160 |
| Viscosité dynamique mPa/s (cPo) à - 18°C | <4000 |
| Point d'écoulement | -38°C |

Code produit : 611

Fiche technique, version du 23 octobre 2017

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr