

PROPLEX EP 2 VERTE

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
 ZI de Lann-Sévelin
 56850 CAUDAN
 Tél. 02 97 76 13 87
 Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
 ZA Des Acacias
 10 Rue des Saules
 44260 SAVENAY
 Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
 ZI La Croix Rouge
 35770 VERN-SUR-SEICHE
 Tél. 02 99 62 15 62

DESCRIPTION

Graisse à base minérale de très haute technicité de type COMPLEXE LITHIUM. Les performances physico-chimiques de cette graisse lui confèrent des résultats de qualité dans les conditions extrêmes d'utilisation.

ISO 12924 : L-XBDHB2
 DIN 51502 : KPX2N-20

APPLICATIONS

A privilégier dans le milieu industriel.

Tous roulements très chargés tels que moyeux de roues en automobile, transport, agriculture, industrie. Pour le graissage général : paliers lisses, châssis, articulations diverses, avec une excellente protection contre la corrosion aux intempéries.

Cette graisse hautes performances est particulièrement adaptée pour des utilisations prolongées à des températures élevées.

AVANTAGES

Son caractère multi-service à haute protection (Extrême pression, température élevée) sous fortes charges permet de simplifier et fiabiliser le graissage. Capacité de lubrification entre - 20°C et +180 °C. Graisse à caractère hydrophobe.

TOXICOLOGIE ET SECURITE

Dans les conditions normales d'utilisation, le produit ne présente aucun danger particulier.

CARACTERISTIQUES

Aspect		Lisse adhérent
Couleur		verte
Grade NLGI	ASTM D217	2
Point de goutte	IP 396	>240°C
Pénétration 60 coups	ISO 2137	265/295
Viscosité huile de base à 40°C	ASTM D7152	220°C
4 billes soudure	ASTM D2596	>300 Kg
Résistance à l'eau à 90°C	DIN 51807 :1	0-90
Emcor Eau distillée	ISO 11007	0-0
Emcor Eau salée	ISO 11007	<2-2

Code produit : 876

 F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e