



TRACTOR VT 08

DEFINITION / UTILISATION

TRACTOR VT08 est une huile UTTO universelle pour transmissions mécaniques munies de freins à disques immergés et circuits hydrauliques équipant les tracteurs agricoles et engins de travaux publics.

L'huile TRACTOR VT 08 a été développée spécialement pour la nouvelle demande de transmissions CVT. Elle est particulièrement adaptée dans les transmissions de tracteur VALTRA.

PERFORMANCES

Classification : API GL4

Répond aux spécifications :

VALTRA G2-08 / G2-B10

VOLVO WB 101

NEW HOLLAND 410B

KUBOTA UDT

JOHN DEER J20C

ZF TE-ML 06D, 06E, 06H

CNH MAT 3525

MASSEY FERGUSON 1143/1145/1141/1135

FORD M2C 134D / FNHA 2C 201.00

CLAAS / RENAULT (transmission GIMA)

AGCO /Allis 821 XL

PROPRIETES

Son système d'additivation lui permet d'assurer une très bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques, ainsi qu'un bon fonctionnement des freins immergés sans broutage. TRACTOR VT 08 convient à de nombreux matériels agricoles et de travaux publics et en particulier ceux de marque VALTRA.

TRACTOR VT 08 est utilisé dans les transmissions mécaniques : boîtes de vitesses et ponts, différentiels, réductions finales et freins immergés, commandes hydrauliques et directions assistées des engins et matériels de travaux publics, embrayages humides des engins de travaux publics.

CARACTERISTIQUES

	Résultats
Densité à 15°C	0.87
Viscosité cinématique à 40°C	52.9 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	9.7 cSt
Indice de viscosité	173
Point d'écoulement	-45°C

Code produit : 606

Fiche technique, version du 12 juin 2019

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr **Email** : contact@armorine.fr